

HMT130温度变送器

Vaisala温度变送器		HMT130											T		A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	价格									
1	输出参数	温度	T											T																										
2	变送器类型	墙面安装式/固定探头 <i>远程探头, 带3米电缆</i> <i>远程探头, 带5米电缆</i> <i>远程探头, 带10米电缆</i> <i>远程探头, 带10米电缆+10米延长</i> <i>远程探头, 带20米电缆</i>	A B C D E F																																					
3	显示	无显示 <i>有显示</i>	0 1																																					
4	信号输出 (包括RS485输出)	0...1 V 0...5 V 0...10 V 特殊 量程范围: _____ V*)	三 线 制 三 线 制 三 线 制 三 线 制											B C D X																										
5	通道1输出参数	T 特殊 参数 _____ 量程 _____	-40...+60 °C (-40...+140 °F) -20...+80 °C (-4...+176 °F) 0...+60 °C (+32...+140 °F) -40...+80 °C (-40...+176 °F) 0...+50 °C (+32...+122 °F)											B C D E F X																										
6	通道2输出参数	无	A																																					
7			0																																					
8	显示单位	公制 <i>非公制</i>	1 2																																					
9	传感器保护	塑料格栅 <i>塑料格栅, 带PTFE过滤器</i> <i>不锈钢烧结过滤器 (只适用于远程探头)</i> <i>特氟龙烧结过滤器 DRW244938SP</i>	1 2 3 E																																					
10	变送器安装件	无 <i>带防雨罩的安装背板 (215109)</i>	A C																																					
11	探头安装组件	无 <i>管道安装件 (215619)</i> <i>探头安装法兰 (226061)</i> <i>室外安装: DTR504A 防辐射罩 (DTR504A)</i> <i>探头安装夹, 1个 (225501)</i>	1 2 3 5 6																																					
12	电缆套件	密封式电缆套(gland), 适用2...6 mm直径电缆 <i>管道式电缆套 PG9</i> <i>管道式电缆套 NPT 1/2"</i> 无电缆套 (橡胶塞) <i>上述各种套件 (包含A, B, C and D)</i>	A B C D Z																																					
13	与PC机连接附件	无 <i>与PC机连接的服务电缆, USB接口 (219685)</i>	0 1																																					
14	操作手册	无 <i>多语种手册</i>	A Z																																					

单价
数量
总价

*) 电压输出值在 0...10 V 之间

粗体字的选型已包括在基本价格中, 斜体字的选项要附加价格
此选型表由英文版本翻译而得, 如有不妥之处, 敬请参照英文选型表

典型选型
HMT130 T A 1 D B A 0 1 1 A 1 A 0 Z