

DMT152露点变送器

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	价格
维萨拉DRYCAP[®]露点变送器		DMT152														
1	机械部件连接	ISO G1/2" 螺纹 NPT 1/2" 螺纹 UNF 3/4"-16 螺纹 UNF 5/8"-18 螺纹	A B C D													
2	测量参数	Td/f, ppm Td/f, ppm 和 ppmw, 用于SF6气体	1 2													
3	模拟信号输出Ch1 & Ch2 + RS-485, 标准	0...5 V 0...10 V 4...20 mA 0...20 mA	B C D E													
4	模拟输出参数 通道一 ch1	Td/f -80...+20 °C -112...+68 °F Td/f -100...0 °C -148...+ 32 °F ppm 0...100 ppm ppm 0...500 ppm Td/f, 自定义量程 ppm, 自定义量程 ppmw用于SF6, 自定义量程 报警水平, on/off 输出锁定显示on/off *	B C D E X Y F 1 2													
5	模拟输出参数 通道二 ch2	Td/f -80...+20 °C -112...+68 °F Td/f -100...0 °C -148...+ 32 °F ppm 0...100 ppm ppm 0...500 ppm Td/f, 自定义量程 ppm, 自定义量程 ppmw用于SF6, 自定义量程 报警水平, on/off 输出锁定显示on/off * LED显示, 当输出锁定时**	B C D E X Y F 1 2 3													
6	输出单位	米制 (摄氏度) 非米制 (华氏度)	1 2													
7	用于ppm计算的 压力设置	无 - 无 ppm输出 气体压力 1 bara / 14,76 psia (绝压) 特殊压力 (最大50 bar绝压) 自定义压力范围: _____ bar	0 1 X													
8	传感器保护	不锈钢网过滤器	A													
9	电源和模拟信号输出 电缆 (端口 I)	None 2 m对接式电缆 3 m对接式电缆, 带螺纹锁扣 10m对接式电缆, 带螺纹锁扣 3 m (9.8 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle, Ch1 signal + Ch2 LED light	0 1 3 5 6													
10	RS485和模拟信号输出 电缆 (端口 II)	None 2 m对接式电缆 3 m对接式电缆, 带螺纹锁扣 10m对接式电缆, 带螺纹锁扣	0 1 3 5													
11	安装附件 仅针对 ISO1/2"螺纹接口	无 基本采样室DMT242SC 带有1/4"公插头的采样室 DMT242SC2 DSC74 采样系统 DSC74B 采样系统 DSC74C 采样系统 NW40法兰	0 D E F G H K													
12	特殊功能	无	A													
13	包装	标准纸板包装 塑料盒	1 2													
14	操作手册	无 多种语言的快捷指南	A X													
<p>* 由模拟信号显示不可测量状态 (如在传感器自清洗过程中) ** 如果需要LED显示, 请选择选项9中的LED电缆</p>																
<p>粗体字的选型包含在基价中 斜体字的选项要附加价格</p>																
<p>典型选项</p> <p>DMT152 A 1 D B 2 1 0 A 1 0 0 A 1 X</p>																
<p>用户最终选型: _____</p>																
<p>附件</p> <p>219980 MI70 显示表头的连接电缆 219690 USB 串口电缆 221524SP 密封圈套件, 用于ISO接头 (铜质, 3个) 221563SP 密封圈套件, 用于UNF接头 (铜质, 3个) 220957SP 不锈钢网过滤器8um 225220SP NW40 安装法兰</p>																

单价
总价