

HMT333 温湿度变送器 一般应用

维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器	HMT333	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	1	价格	
变送器类型	HMT333	3																										
探头电缆长度	2米 电缆, +80°C 5米 电缆, +80°C 10米 电缆, +80°C 20米 电缆, +80°C 2米 电缆, +120°C 5米 电缆, +120°C 10米 电缆, +120°C	E F G Q 4 5 6																										
无附加温度探头		0																										
测量参数	RH+T RH+T+Td+Td+a+x+Tw+ppm+pw+pws+h+dT	A B																										
显示	无 背光LCD图形显示	0 1																										
供电	10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通AC供电 (100...240 VAC) 普通AC供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通AC供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通AC供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国适用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65	0 1 2 3 4 5 6 9																										
输出信号	模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0...10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块	1 2 3 4 5																										
模拟输出范围 通道1, 2和3 (根据不同参数)	无源3模拟输出 RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...+100°C) Tdf (-20...+100°C) a (0...600g/m³) Tw (0...+100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500kJ/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C) 自定义 自定义参数/单位 自定义量程 通道1 通道2 通道3, 如不需要, 选择A	A B C D E F G H J K L M N X X X																										
模拟输出 温度范围	无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度 输出, 请选择A -40...+120°C -20...+60°C -20...+80°C -20...+120°C 0...+60°C 0...+100°C 0...+120°C 自定义	A B C D F G H K L M X																										
单位	公制 非公制	1 2																										
模块插槽1选项	无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块	0 1 2 4 5 6																										
模块插槽2选项	无 继电器输出 第3模拟输出 数据记录模块	0 1 3 6																										
电缆电线连接	密封式电缆塞 (M20*1.5) 套管式电缆塞 (NPT1/2") 注: 普通AC 供电 不能8针连接	A B C D G																										
变送器本体 安装附件	普通端面安装 端面安装底座 管/杆安装套件 管/杆安装套件, 带室外防雨罩 DIN导轨套件	0 1 2 3 4																										
湿度传感器类型	普通应用 带化学物清除的传感器 一般应用高化学浓度传感器 带化学物清除的传感器 带化学物清除的催化型传感器	1 4 A C K																										
传感器保护	PPS塑料格栅和不锈钢网 塑料格栅 不锈钢烧结过滤器	A B C																										
探头安装附件	无 管道安装附件 管道密封件AGRO, m20 X 1.5	A C D																										
操作手册	无 英文 德文 法文 芬兰语 日文 俄文	A B C D E J K																										
计算机连接	无 与PC连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 插头连接) MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 与PC连接的维护电缆, USB 连接 MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, USB 连接	A B C D E																										
校准	符合ISO9001的工厂级校准 特殊校准	A X																										
附加维护合同	无	1																										

粗体字的选项已包含在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
此选项表由英文版本翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参阅英文选项表

典型选项示例 HMT333|3|E|0|A|1|0|1|B|C|A|F|1|0|0|A|0|A|A|B|A|A|1