

HMT338 温湿度变送器 用于压力管线

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
维萨拉(Vaisala)HUMICAP® 温湿度变送器		HMT330																						
变送器类型		HMT338																						
探头电缆长度		2 米 电缆, 探头长度232mm 5 米 电缆, 探头长度232mm 10 米 电缆, 探头长度232mm 2 米 电缆, 探头长度454mm 5 米 电缆, 探头长度454mm 10 米 电缆, 探头长度454mm 20 米 电缆, 探头长度454mm																						
无附加温度探头		0																						
测量参数		RH+T																						
显示		无																						
供电		10...35 VDC, 24 VAC 10...35 VDC, 24 VAC 带电源隔离 普通 AC 供电 (100...240 VAC) 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 美国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 欧洲标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC), 英国标准 普通 AC 供电 (100...240 VAC) + 澳大利亚标准 外接美国通用的AC适配器 (用于美国和加拿大的LAN/WLAN界面) 非IP65																						
输出信号		模拟输出通道 (通道1, 2和3) 4... 20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 20 mA 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 1 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 5 V 模拟输出通道 (通道1, 2和3) 0... 10 V *RS232串口界面或选择其它通讯模块																						
模拟输出范围		无第3模拟输出 通道1, 2和3 RH (0...100%RH) T (温度范围见下表) Td (-20...+100°C) Tdf (-20...+100°C) a (0...800g/m³) Tw (0...100°C) x (0...500g/kg d.a) h (-40...1500J/kg) ppm (0...5000) pw (0...100hPa) pws (0...100hPa) dT (-10...+50°C)																						
自定义		自定义参数/单位 自定义量程 Ch1: () Ch2: () 选择 Ch3: () Ch1: _____ Ch2: _____ 选择 Ch3: _____ 通道1 通道2 通道3, 如不需要, 选择A																						
模拟输出温度范围		无温度输出 -40...+60°C -40...+80°C 如果没有温度输出, 请选择A -40...+120°C -40...+180°C -20...+60°C -20...+80°C -20...+120°C -20...+180°C 0...+60°C 0...+100°C 0...+120°C 0...+180°C -60...60 °C 自定义 : _____																						
单位		公制																						
模块插槽1选项		无 继电器输出 RS-485数字串口, 带隔离 LAN(以太网) 接口+2米电缆 (RJ45) WLAN(无线以太网) 接口+天线 数据记录模块																						
模块插槽2选项		无 继电器输出 第3模拟输出 选择第3通道模拟输出 数据记录模块 如果模块插槽1已选数据记录模块, 这无法在插槽2再选。																						
电缆电线连接		密封式电缆塞 (M20*1.5) 套管式电缆塞 (NPT1/2") 普通 AC 供电 对接式 (M12, 8 针), 带5 电缆 电缆备件订货号: 212142 不能8 针连接 对接式 (M12, 8 针), 带螺丝接头 连接插头备件订货号: 212416 电缆电线连接组件 (密封式M20*1.5和套管式NPT1/2")																						
变送器本体		普通增固安装																						
安装附件		墙面安装底座 订货号: 214829 管1 杆安装套件 订货号: 215108 管1 杆安装套件, 带室外防雨罩 订货号: 215109 DIN导轨套件 订货号: 215094																						
湿度传感器类型		普通应用 HUMICAP180 带化学物清除的传感器 HUMICAP180C 一般应用高化学浓度传感器 HUMICAP180R 带化学物清除的传感器 HUMICAP180RC 带化学物清除的催化型传感器 HUMICAP180VC																						
传感器保护		PPS塑料格栅和不锈钢网 备件订货号: DRW010281SP 塑料格栅 备件订货号: DRW010276SP 不锈钢烧结过滤器 备件订货号: HM47280SP 不锈钢格栅 备件订货号: HM47465SP																						
探头安装附件		球阀组 (ISO 1/2") 订货号: BALLVALVE-1 压力连接 ISO 1/2 to NPT1/2 压力连接 ISO 1/2																						
操作手册		无 英文 德文 法文 芬兰文 日文 俄文 pdf版本可在www.vaisala.com/hmt330下载																						
计算机连接		无 与PC 连接的维护电缆, RS232 连接 (D9 阴头连接) 订货号: 194466ZZ MITOLINK Windows®软件 + 与PC连接的维护电缆, RS232连接 订货号: 215005 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219685 MITOLINK Windows®软件 + 与PC 连接的维护电缆, USB 连接 订货号: 219916																						
校准		符合ISO9001的工厂校准																						
附加维护合同		无																						

粗体字的选项已包括在基本价格中, 斜体字的选项有附加价格
 此选项表由英文版翻译而来, 如有不妥之处, 敬请参照英文选项表

典型选项示例 HMT330|8|V|0|A|1|0|1|B|C|A|B|1|0|0|A|0|A|A|B|A|A|1